

IPARI FELHASZNÁLÁSÚ MŰSZAKI TERMÉKEK ÉS AEROSZLOK GYÁRTÓJA
MRO - FOLYAMAT - KARBANTARTÁS
ALTERNATÍV OLDÓSZEREK - CMR HELYETTESÍTŐK

Műszaki adatlap – Kiadása : 08.01.2026



**ZSÍRTALANÍTÓ MOSÓSZER NEHEZEN
TISZTÍTHATÓ FELÜLETEKHEZ**
KONCENTRÁLT FORMULA 22% HATÓANYAGGAL
NSF A1 TANÚSÍTVÁNNYAL AGRÁR-ÉLELMISZERIPARI FELHASZNÁLÁSHOZ
MINDENFAJTA FELÜLETEN, PADLÓN, SZERKEZETEN, GÉPEN,
GYÁRTÓSORON, TARTÁLYON,
CSOMAGOLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓEGYSÉGEN HASZNÁLHATÓ
MEGNÖVELT NEDVESÍTŐ, ZSÍRTALANÍTÓ, SÚROLÓ TELJESÍTMÉNY



Megfelel a Bizottság az élelmiszerekben és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban és tárgyakban lévő ásványi olajos szénhidrogének ellenőrzéséről szóló, 2017. január 16-i (EU) 2017/84 ajánlásának

Az analitikai jelentés kérésre rendelkezésre áll:

LEÍRÁS

A **BIOCLEAN® AL HP** egy nagy koncentrációjú lúgos tisztítószer, amelyet ipari környezetben történő nagy igénybevétellel járó tisztításra fejlesztettek ki. Mindenféle állati, növényi vagy ásványi eredetű szennyeződés eltávolítására használható.

A **BIOCLEAN® AL HP** különösen ajánlott szerves termékek, például zsír, könnyű vagy nehéz szénhidrogének eltávolításához, műhelypadlók, szerkezetek, fúróplatformok, tárolóterületek időszakos tisztításához, valamint ipari folyamatokban vagy véletlenül kiömlő folyadékok esetén végzett vészhelyzeti takarításhoz.

A **BIOCLEAN® AL HP** erős tisztító és súroló teljesítménnyel rendelkezik a szerves részecskék és az égési maradékok esetében. Használható tűztéri kazánok tisztítására és folyékony festékek eltávolítására, különösen a flexográfiában. A **BIOCLEAN® AL HP** közvetlenül a gyártóüzemben is alkalmazható.

ALKALMAZÁS MÓDJA

A **BIOCLEAN® AL HP** a szennyező anyagok jellegétől és a szennyezés mértékétől függően 2% és 20% töménység között alkalmazható folyóvízzel hígítva.

Alkalmazható ronggyal, ecsettel, permetezéssel, alacsony vagy magas nyomású öblítéssel és kefék gépekkel. A **BIOCLEAN® AL HP** ultrahangos gépekben is alkalmazható.

Veszélyes. Tartsa be az alkalmazásra vonatkozó óvintézkedéseket. Olvassa el figyelmesen a csomagoláson található, veszélyre és kockázatra figyelmeztető mondatokat. Lásd a biztonsági adatlapot.

TIPIKUS FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Megjelenés	Vizuális	Átlátszó folyadék	-
Szín	Vizuális	Rózsaszín	-
Illatanyag	-	Nagyon gyenge, illatanyagmentes	-
Sűrűség 25 °C-on	NF EN ISO 12185	1,030	g/l
Hatóanyag-tartalom	-	22	%
pH hígítatlanul	NF T90-008	12,8	-
pH 10%-os koncentráció esetén	NF T90-008	10,8	-
pH 5%-os koncentráció esetén	NF T90-008	10,6	-
Áramlási idő, 3. vágás	NF EN ISO 2431	22	mp
Törésmutató	ISO 5661	1,351	Index
Felületi feszültség 20 °C-on 5%-os koncentráció esetén	ISO 6295	30,5	dyn/cm
Fagyáspont	ASTM D 97	-11	°C
Habzás 5%-os koncentráció esetén	NFT 60188	1/1000/500/0/250	mn/ml/l.h-1
Szénhidrogén-tartalom	LPCH	0	%
Foszfáttartalom	LPCH	0	%
Klórtartalom	GCMS	0	ppm
Nehézfém- és félfém-tartalom	GCMS	0	ppm

Zsírtalanító teljesítmény	-	...	Besorolás
Súroló teljesítmény	-	...	Besorolás
Kémiai oxigénigény (KOI)	NFT 90101	7420	mgO ₂ /l
Biológiai oxigénigény 5 nap után (BOI 5)	NF EN 1899-1	1350	mgO ₂ /l
Összes oldott szilárd anyag (TSS)	NF EN 872	<2	mg/l
Lebegőanyag izzítási-veszteség (VSS)		<0,2	mg/l
Kjeldahl szerint mért nitrogén (TKN)	NF EN 25663	475	mgN/l
Tengervízi elméleti oxigénigény (EOI)	ISO 15705	8033	mgO ₂ /l
Nedvesítési teljesítmény	-	..	Besorolás
Diszpergáló teljesítmény	-	...	Besorolás
Emulgeáló teljesítmény	-	..	Besorolás

ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Végezzen előzetes vizsgálatot az alacsony térhálósodási fokú festékekkel bevont felületeken. Használat után ne engedje bele a szennyvízhálózatba.

A hígítatlanul alkalmazott **BIOCLEAN® AL HP** idővel elszínezheti a szervesetlen üvegeket.

Ne használja szuperpolírozott könnyűfémeknél 5%-nál nagyobb koncentrációban feloldva vízben.

KISZERELÉSEK

1000 kg-os GRV tartály



200 kg-os hordó



20 kg-os kanna



4x5 KG-os kartondoboz



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.