

Technický list - vydanie 08/01/2026



ODMAŠŤOVACÍ ČISTIACI PROSTRIEDOK NA NÁROČNÉ ČISTENIE

KONCENTROVANÉ ZLOŽENIE S 22 % ÚČINNÝCH LÁTOK

CERTIFIKOVANÝ PODĽA NSF A1 PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL (IAA)

POUŽITEĽNÉ NA VŠETKY POVRCHY, PODLAHY, KONŠTRUKCIE, STROJE,

VÝROBNÉ LINKY, KADE,

BALIARENSKÉ JEDNOTKY A DOPRAVU

ZVÝŠENÁ SILA ZVLHČOVANIA, ODMAŠŤOVANIA A ODSTRAŇOVANIA KAMEŇA



Spĺňa odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017 o monitorovaní uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách,

ako aj materiáloch a výrobkoch prichádzajúcich do styku s potravinami

Protokol o rozbere č. 21/009485 podľa normy DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID) je na požiadanie k dispozícii

OPIS

BIOCLEAN® ALHP je vysoko koncentrovaný alkalický čistiaci prostriedok určená na náročné čistenie v priemysle. Používa sa na odstraňovanie všetkých druhov nečistôt živočíšneho, rastlinného alebo minerálneho pôvodu.

BIOCLEAN® ALHP sa odporúča najmä na odstraňovanie organických látok, ako sú mazivá, ľahké alebo ťažké uhľovodíky, pri pravidelnom čistení podláh dielní, konštrukcií, vrtných plošín, skladovacích priestorov a pri núdzovom čistení v priemyselných procesoch alebo pri náhodnom rozliatí.

BIOCLEAN® AL HP má vysokú schopnosť čistenia a odstraňovania tuhých anorganických častíc alebo zvyškov po spaľovaní. Môže sa použiť na čistenie spaľovacích komôr kotlov alebo na odstraňovanie tekutých tlačiarenských farieb, najmä vo flexografii.

BIOCLEAN® AL HP možno použiť priamo vo výrobní dielni.

NÁVOD NA POUŽITIE

BIOCLEAN® AL HP možno použiť v koncentrácii od 2 do 20 %, riedený tečúcou vodou, v závislosti od povahy a stupňa znečistenia.

Možno ho nanášať handričkou, kefou, striekaním, po ktorom nasleduje oplachovanie nízkotlakovou alebo vysokotlakovou pištoľou. Možno ho použiť aj v rotačných umývačkách.

BIOCLEAN® AL HP možno použiť aj v ultrazvukových čistiacich systémoch.

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad	Vizuálny	Priehľadná kvapalina	–
Farba	Vizuálna	Ružová	–
Parfum	–	Veľmi slabý, bez parfumácie	–
Merná hmotnosť pri 25 °C	NF EN ISO 12185	1,030	g/l
Obsah účinnej látky	–	22	%
pH v neriedenom stave	NF T90-008	12,8	–
pH 10 %	NF T90-008	10,8	–
pH 5 %	NF T90-008	10,6	–
Prietok Rez 3	NF EN ISO 2431	22	s
Index lomu	ISO 5661	1,351	Index
Povrchové napätie pri 20 °C pri 5 %	ISO 6295	30,5	Dyn/cm
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-11	°C
Penivosť pri 5 %	NFT 60188	1/1000/500/0/250	mn/ml/l.h-1
Obsah uhľovodíkov	LPCH	0	%
Obsah fosfátov	LPCH	0	%
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah ťažkých kovov a polokovov	GCMS	0	ppm
ChSK Chemická spotreba kyslíka	NFT 90101	7420	mgO ₂ /l

BSK Biochemická spotreba kyslíka po 5 dňoch	NF EN 1899-1	1350	mgO ₂ /l
TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok	NF EN 872	< 2	mg/l
MVS prchavé látky nesené vzduchom		< 0,2	mg/l
Dusík Kjeldhal (NTK)	NF EN 25663	475	mgN/l
ThOD Teoretická spotreba kyslíka, morská voda	ISO 15705	8033	mgO ₂ /l
Schopnosť zvlhčovania	—	..	Hodnotenie
Disperzná schopnosť	—	...	Hodnotenie
Emulgačná schopnosť	—	..	Hodnotenie
Odmasťovacia schopnosť	—	...	Hodnotenie
Schopnosť odstraňovania kameňa	—	...	Hodnotenie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRED POUŽITÍM

Pred použitím otestujte na povrchoch so slabo sieťovanými nátermi.

Po použití nevyliievajte do kanalizácie.

BIOCLEAN® AL HP použitý v nezriedenom stave môže časom zmatniť anorganické sklo. Nepoužívajte na vysoko leštené ľahké zliatiny v koncentrácii vyššej ako 5 %.

BALENIA

Kontajner GRV 1000 kg



Belenie 4x5 KG



iBiotec® Tec Industries®Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.